



ARCHITEKT  
DIPL. ING. WERNER VOGL  
STAATLICH BEEIDETER UND BEFUGTER ZIVILTECHNIKER

## ENERGETISCHE UNTERSUCHUNG DES WANDFARBENZUSATZES

# „ColorBalance“

von der Firma  
**UHLIG NETZWERK**

Dieser Zusatz für Wandfarben in Innenräumen wurde speziell wegen seiner energetischen Eigenschaften entwickelt. Der Hersteller spricht von Harmonisierungseigenschaften, Überlagerung von schädlichen Frequenzen, bioenergetischem Schutz vor Elektrosmog im Nieder- und Hochfrequenzbereich, Abwehr geopathogener Belastungen (z.B. Wasseradern) sowie der Herstellung eines angenehm wohligen Raumklimas.

Zitat aus den Unterlagen des Herstellers:

*„In dem Pulver sind alle wichtigen harmonikalen Frequenzen von Null bis Unendlich dauerhaft abgespeichert. Damit werden belastende Strahlungen überlagert (das hat nichts mit Abschirmung zu tun). Menschen, die sich in solch harmonisierten Räumen befinden, fühlen sich entspannter, ruhiger und wohler...“*

Soweit die Angaben des Herstellers zu seinem Produkt. In dieser Untersuchung soll nun festgestellt werden, inwieweit diese Angaben zutreffen.

Die grundsätzliche Schwierigkeit einer solchen Untersuchung liegt vor allem darin, dass auch die Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Menschen zu untersuchen wären, was sich verständlicherweise objektiv kaum festmachen lässt.

Manche energetischen Auswirkungen sind mit herkömmlichen technischen Hilfsmitteln derzeit noch nicht nachweisbar. Hier muss bei der Untersuchung auf bewährte geomantische Werkzeuge zurückgegriffen werden, die auch für die radiästhetische Untersuchung von Orten Verwendung finden. Dies sind: der „Biotensor“, das „Pendel“ und die „Rute mit Griffhängen“.

Der Farbzusatz wurde zusätzlich auch in zwei Schlafräumen eines neu errichteten Hauses in Hinterbrühl, Wienerwald (A) angewendet. Dieses Testgebäude wurde konsequent nach geomantischen Kriterien errichtet. Dadurch sind viele Messwerte bereits vor Anwendung von *ColorBalance* bereits sehr gut; für eine strenge Prüfung des Farbzusatzes daher ein ideales Objekt.

Außerdem wird dieser Wandfarben-Zusatz auch bezüglich seiner Wirkung auf **Tiere** und **Pflanzen** untersucht. Im Normalfall sind Harmonisierungen, die dem

Menschen gut tun, auch bei Tieren und Pflanzen förderlich für deren Gesundheit und Wachstum.

Weiters wird noch überprüft, ob in einem Raum, der mit *ColorBalance* ausgemalt werden soll, zusätzlich zu den Wänden auch die Decke mit dem Farbzusatz behandelt werden muss, oder ob die Behandlung der Wände ausreicht.

Auch die zu verwendende Menge wurde untersucht. Hier hat sich im Praxistest in den beiden Schlafräumen gezeigt, dass - wie auch bei homöopathischen Substanzen üblich - bereits eine **sehr geringe Menge des Farbpulvers** ausreicht.

In der Folge wird der Wandfarbenzusatz *ColorBalance* kurz **CB** genannt.

### **Es werden folgende energetische Gegebenheiten nachgeprüft:**

#### **Drehrichtung oder Polarität:**

Rechts, links oder beides gleichzeitig = lemniskat oder die liegende 8.

#### **Intensität:**

1 - 4            1 = stärkste Intensität bis 4 = schwächste aufbauende Energie.  
5 - 9            Keine Belastung für Menschen oder Tiere.  
ab 10            Alles ab 10 wirkt energieabziehend; je höher, desto abziehender.

#### **Pulsation:**

Eine Schwingung kann pulsierend oder linear sein.

#### **Bovis:**

Dies ist eine gebräuchliche Verhältniszahl, die Schwingungsstärken und deren Auswirkung auf Lebewesen anzeigt:

0 - 4000	Abziehende Energie, für Menschen, Tiere und Pflanzen negativ.
4500 - 9000	Angenehm, allerdings noch nicht energiezuführend.
10.000 - 12.000	Zuführende Energie.
13.000 - 15.000	Stark zuführende, anhebende Energie.
15.000 - 20.000	Heilende Energie.
20.000 - 25.000	Sakrale Energie.
ab 25.000	Außergewöhnliche Energie.

Sehr hohe Boviswerte (ab 20.000) sind üblicherweise nur bei sakralen Kraftplätzen, Tempeln oder anderen natürlichen oder künstlichen Kraft- und Kultplätzen vorzufinden.

# MESSERGEBNISSE

## 1. Energetisch-physikalische Eigenschaften

in Bezug auf Elektroschwingung.

Überlagerungsfähigkeit von geopathischer E-Strahlung im Nieder- und Hochfrequenzbereich in der Wand (E-Leitungen, E-Felder durch Leitfähigkeit der Wand, Einstrahlungen von außen).

100% ist die vollständige Abwendung der Strahlung

### a) Abfrage mittels Pendel

Widerstand der Wand durch Putz und Wandfarbe ohne <b>CB</b>	45%
Mit <b>CB</b>	75%

### b) Abfrage mittels Biotensor

Widerstand der Wand ohne <b>CB</b>	44%
Mit <b>CB</b>	77%

Durchschnittliche Verbesserung durch <b>CB</b>	59%
--	-----

Widerstand oder Entstörung ist hier im Sinne des Schutzes von Lebendigem zu verstehen. Im eigentlichen Sinn wird die negative Strahlung überlagert und auf diese Art ein neues Frequenzbild erreicht, welches Lebendiges, also Mensch, Tier und Pflanzen nicht mehr angreifen kann. Außerdem wird auch die Atmosphäre eines Ortes bis zum angegebenen Grad verbessert.

## 2. Harmonisierende Wirkung auf Menschen

Welche Eigenschaften und Wirkungen lassen sich feststellen?

### Messung mit Biotensor und Pendel

Die Verhältniszahlen sind in den 2 Schlafzimmern ermittelt worden. 100% ist das theoretisch maximal erreichbare Ergebnis.

Wirkung	ohne CB	mit <b>CB</b>
Beruhigend, einschlaflfördernd	50%	93%
Atemfluss: gleichgerichtet, rhythmisch, tief, Sauerstoffaufnahme	40%	82%
Wohlbefinden: kuschelig, geborgen	35%	91%

Unterstützung der Lebensfunktionen:

Verdauung, Blutreinigung, Versorgung der Schaltstellen	70%	82%
Steigerung der sinnlichen Erlebnisfähigkeit: Sexuelle Freude, sinnliche Erlebnisfähigkeit und intensive Wahrnehmungsfähigkeit	30%	92%
Steigerung der mentalen Fähigkeiten:	73%	95%
<b>Bovismessung</b>	18.000	28.000

Bovismessung des Pulvers im Versandzustand:

26.000 Bovis, Drehrichtung lemniskat, Intensität 1, nicht pulsierend

**Kommentar:**

Die Boviswerte im Gebäude waren mit 18.000 schon vor der Anwendung von CB ungewöhnlich hoch. Dies deshalb, weil das Haus vollständig nach geomantischen Gesichtspunkten gebaut wurde. Wie man sieht, ist aber selbst dieser hohe Wert durch **CB** noch deutlich verbesserbar.

**3. Zusätzliche Belastungen**

durch Handystrahlen, Schnurlostelefone, lose elektrische Geräte wie Radiowecker oder TV-Geräte.

Messung mit Biotensor

Harmonisierung (Überlagerung) in %	ohne CB	mit <b>CB</b>
Handy	50%	75%
Schnurlostelefon	60%	80%
Radiowecker	60%	75%
TV-Wellen	40%	66%

**Kommentar**

Hier kann man sehr gut erkennen, dass die TV-Wellen ungemein durchdringend sind und ein enormes Feld aufbauen, welches nur sehr schwer zu harmonisieren ist. Auch hier zeigte sich (Messung ohne CB) der positive Einfluss der energetischen (geomantischen) Architektur. Bei herkömmlichen Gebäuden sind diese Werte meist wesentlich niedriger.

#### 4. Lebensenergie im Raum

Odem, Chi, Prana, Orgon, Atma... es gibt viele Namen für das, was uns leben lässt, eben die Lebensenergie.

Die Hebung der Lebensenergie ist wesentliches Ziel aller Maßnahmen für ein harmonisches Umfeld. Daher gilt die Lebensenergie als wichtigster Parameter für die förderliche Wirkung einer Substanz.

##### Messung mit Biotensor und Handenergie

Zuführung zusätzlicher Lebensenergie

Raum	ohne	mit <b>CB</b>
Schlafzimmer	10.000 Bovis	14.000 Bovis

##### Kommentar

Zur bereits vorhandenen Lebensenergie kommt dieser Wert hinzu. 40% Steigerung bedeutet ein sehr hohes Maß an Wirkung.

#### 5. Geopathogene Entstörung oder Frequenzüberlagerung

Hier wird geprüft, welche Flächen behandelt werden müssen, damit die Wirkung optimal ist

##### Messung mit Biotensor

Raum	ohne CB	mit <b>CB</b>
Wirkung bei 4 Wänden	50%	93%
Zusätzlich Boden und Decke	50%	93%

##### Kommentar

Hier kann man sehr schön erkennen, wie die Wirkung zustande kommt. Ohne **CB** wird in diesem Fall bereits durch die geomantische Architektur ein positives Energie-Feld aufgebaut, welches einen gewissen Schutz gegen negative äußere Einflüsse bietet.

Durch den Einsatz von **CB** wird dieses Feld gefestigt und erreicht den unglaublich hohen Wert von 93% Entstörungswirkung. Dass dies allein durch den Einsatz an den Wänden möglich ist, beweist, dass schon geringe Mengen des Farbpulvers ein derart wirksames Schutzfeld aufbauen. Es ist nicht nötig, auch noch Decke und Boden zu behandeln!

Die Wirkung von **CB** findet nicht über die Fläche statt, wie z.B. bei einer Abschirmmatte oder einem flächigen Bauteil wie einer Ziegel- oder Holzwand. Vielmehr baut **CB** ein raumfüllendes Feld auf. Man kann sich das wie ein mit Wasser gefülltes Becken vorstellen, das den ganzen Raum bis in den letzten Winkel ausfüllt und daher besonders wirkungsvoll ist.

## 6. Radonabwehr

Dieses sehr wichtige Thema, das prinzipiell überall auf der Welt (in unterschiedlichen Intensitäten) vorkommt, ist auch ein Parameter, der für die Güte des Produkts von Bedeutung ist.

### Messung mit dem Biotensor

Raum Radonabwehr (Wandlung)	ohne 64% (!)	mit <b>CB</b> 88% (!)
--------------------------------	-----------------	--------------------------

### Kommentar:

In dem gemessenen Raum durch die geomantische Architektur bereits vor Anwendung von CB eine sehr hohe Schutzwirkung von 64%! Mit **CB** steigt die Schutzfaktor aber nochmals spürbar auf 88%.

## 7. Gesundheitliche Verträglichkeit

Diese allgemeine Abfrage bezieht sich vor allem auf das Hantieren mit dem Pulver, den möglichen Hautkontakt jetzt oder in späterer Folge durch Abblättern der Farbe.

### Messung mit Biotensor

Raum Schlafzimmer	100%
-------------------	------

### Zusätzlicher Staubabrieb

Dieser Punkt ist insbesondere wenn Kinder im Haus sind von einiger Bedeutung.

### Messung mit dem Pendel

Zusätzlicher Staubabrieb – Verringerung	-24%
---	------

### Kommentar:

Durch den Zusatz von **CB** wird eine bessere Bindung der Farbe erreicht. Dieses Ergebnis bezieht sich auf die in den Versuchszimmern verwendete Grundfarbe, die auf Kalkbasis, atmungsaktiv und völlig ohne Zusätze von Chemikalien hergestellt ist. Es ist aber zu erwarten, dass auch bei anderen Farben ähnlich gute Werte erzielt werden.

## 8. Elektrospannung auf Wandoberfläche

Durch E-Leitungen, Einstrahlungen von außen, Feldbildung aller E-Frequenzen

## Messung mit Biotensor

Verringerung der Leitfähigkeit                      ohne -40%    mit **CB** -72%

### **Kommentar:**

Dieser Wert ist einigermaßen bemerkenswert, da diese Felder überall aufgebaut und Kriechströme praktisch überall vorhanden sind, ständig weiter aufgeladen werden und Frequenzänderungen unterworfen sind. Die meisten bewegen sich in derart feinen und hohen Schwingungsbereichen, dass sie für den Menschen, oftmals sogar auch für Haustiere wie Hunde oder Katzen nicht mehr bewusst wahrgenommen werden können. Dennoch entfaltet sich deren schädigende Wirkung praktisch überall ständig und nachhaltig.

## **9. Wirkung auf Tiere und Pflanzen**

Messung mit Biotensor, Prozentzahlen bezogen auf den Fall ohne **CB**.

(Anm.: Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Raum ohne CB. Ein Wert von beispielsweise +40% bedeutet demnach eine Steigerung der Energie durch CB um 40% gegenüber dem unbehandelten Raum).

### **Verträglichkeit und Energieanhebung bei Tieren**

Hunde	+40%		
Katzen	+33%		
Fische in Aquarien	+24%	(!)	(sogar dort!)
Kleinnager	+28%		
Hasen und Kaninchen	+44%		
Vögel in Käfigen	+48%	(!)	

**Allgemeine gesundheitliche Wirkung auf Tiere                      +60%**

### **Verträglichkeit und Energieanhebung bei Pflanzen**

Schnittblumen im Wasser	+60%		
Topfblumen mit Blüten	+65%		
Topfpflanzen ohne Blüten	+64%		
Kakteen	+30%		(sind sehr resistent!)
Zierbäume im Topf	+50%		

**Allgemeine gesundheitliche Wirkung auf Pflanzen                      +70%**

## Resümee


**Der Wandfarbenzusatz „ColorBalance (CB)“ ist als Komponente zum Erreichen eines ausgewogenen und gesunden Raumklimas sehr zu empfehlen!**

Es soll aber auch darauf hingewiesen werden, dass das Raumklima auch von anderen Faktoren beeinflusst wird, und hier nicht alle Besonderheiten der Architektur, des Standortes oder bestimmter Bauweisen und Einrichtungsdetails untersucht werden konnten. Es wird daher an anderen Orten eventuell zu gewissen Abweichungen im Ergebnis kommen. Grundsätzlich allerdings werden diese Abweichungen nicht entscheidend sein. **CB** wird in jeder Situation eine spürbare Verbesserung der Raum- und Lebensenergie bringen.

Demnach empfiehlt sich der Einsatz von **CB** überall dort, wo sich Menschen, Tiere und Pflanzen länger aufhalten wie in Schlafräumen, Kinderzimmern, Wohnzimmern, Küchen, aber auch in Büros und Werkstätten, Produktionshallen u.v.m. Dazu gehören auch Tierheime, Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, Schulen, Universitäten sowie Räume für Pflanzen, die besonders viel Lebensenergie zum gesunden Gedeihen brauchen.

Wählen Sie am besten immer eine atmungsaktive, nicht kunststoffversetzte Farbe. Am besten sind Leimfarben oder natürliche Kalkfarben.

Gföhl, 23.01.2008



Architekt Dipl. Ing. Werner Vogl

ARCHITEKTUR UND GEOMANTIE A-3542 GFÖHL, RUDWINGASSE 4/11

TEL: 0043 (0)2716 20 001 MOBIL: 0664 515 68 30 FAX: 01 804 805 37690

Email: vogl@architektur-und-geomantie.at www.architektur-und-geomantie.at

UID NR ATU 568 38 925 KONTO: BANK UND SPARKASSEN AG WALDVIERTEL-MITTE BLZ 20 272 KTO NR: 3400-016 444